

## GİZLİ TIP SPRINKLER / Concealed Sprinkler (Pendent)

# DY-3428

## KAPAK / BONNET

# DY-3428-1

Hızlı Tepkimeli / Quick Response

### Genel Özellikler / Specifications

- Düşük ve orta tehlike / Light and Ordinary Hazards
- 3 mm cam / 3 mm bulb

### Kullanım alanları / Usage areas

- Konut / House
- Otel / Hotel
- Hastane / Hospital
- AVM / Mall
- Yurt / Dormitory
- İş merkezi / Trade Center



Montaj kılavuzu  
için okutun  
Installation  
Manual



Asma tavan olan veya aşağı yönlü pendent sprinkler kullanımı uygun olan mahallerde tercih edilir. Sadece ıslak sistemlerde ve düşük-orta tehlike sınıflarında kullanılır. Konut, otel, hastane, yurt, iş merkezi gibi projelerde kullanılır.

They are used in suspended ceilings where pipings is concealed. Used in places such as residences, hotels, hospitals, dormitories, shopping mall.

K Faktör/K Factor	K5.6(80)
Diş ölçüsü/Thread size	1/2" NPT (15 mm)
Tepkime/Response	Hızlı Tepkimeli/Quick Response
Yüzey/Finishes	Pirinç/Brass
Sıcaklık/Temperature	68°C(155°F) Sprinkler, 57°C(135°F) Kapak/Cover

