

PENDENT SPRINKLER

DY-3527/DY-3537

Standart Tepkimeli / Standard Response

Genel Özellikler / Specifications

- Düşük tehlike sınıfı / Light Hazard
- 5 mm cam / 5 mm bulb

Kullanım alanları / Usage areas

- Özel uygulamalar / Specific applications



Montaj kılavuzu
için okutun
Installation
Manual



Geniş korumalı sprinkler standart tip sprinklerden daha fazla mesafelerde yerleşim için geliştirilmiştir. Düşük tehlike sınıfında yerleşim için geniş korumalı sprinklerin sarkık ve duvar tipleri bulunur. Isıya duyarlı elemanları standart veya hızlı tepkili olabilmektedir.

The extended coverage sprinklers are designed to cover a wider area than standart type sprinklers. For positioning in lower hazard areas there are pendent and sidewall types for extended coverage. The heat resistant bulbs can be standard or quick response types.

Katalog Kodu/Catalogue Code	DY-3527	DY-3537
K Faktör/K Factor	K5.6(80)	K8.0(115)
Diş ölçüsü/Thread size	½" NPT (15 mm)	¾" NPT (20 mm)
Tepkime/Response	Standart Tepkimeli/Standard Response	
Yüzey/Finishes	Pirinç, Krom, Beyaz/Brass, Chrome, White	
Sıcaklık/Temperature	57°C(135°F), 68°C(155°F), 79°C(175°F)	



Ölçüler Dimension

Diş Ölçüsü Thread Size		K Faktör K Factor		Max. Etki Alanı Max. Effect Area	Gerekli Olan Minimum Debi / Basınç Min. Flowrate / Pressure
Inch	mm	U.S.	metric ²	Uzunluk x Genişlik Length x Width	
Standart Tepkimeli Standard Response					
1/2	15	5.6	80.6	(6.1 m x 6.1 m)	(151.4 L/min @ 3.52 Bar)
Hızlı Tepkimeli Quick Response					
1/2	15	5.6	80.6	(4.9 m x 4.9 m)	(98.4 L/min @ 1.49 Bar)
1/2	15	5.6	80.6	(5.5 m x 5.5 m)	(124.9 L/min @ 2.39 Bar)
1/2	15	5.6	80.6	(6.1 m x 6.1 m)	(151.4 L/min @ 3.52 Bar)