

## PENDENT SPRINKLER

# DY-5337

Standart Tepkimeli / Standard Response

### Genel Özellikler / Specifications

- Tüm tehlike sınıfları için / All Hazards
- 5 mm cam / 5 mm bulb

### Kullanım alanları / Usage areas

- Fabrika / Factory
- Depo / Warehouse
- Özel uygulamalar / Specific Applications



Montaj kılavuzu  
için okutun  
Installation  
Manual

ELO sprinkler yoğunluk/alan kriterine göre tasarım yapılan sistemlerin tasarımında kullanılır. Standart sprinklere göre daha yüksek debide daha düşük basınçlarla çalışma avantajı sağlar.

ELO sprinklers are used in systems that are designed in accordance with density/area criteria. Compared to standard sprinklers it has the advantage to work with lower pressure at higher flow rates.

K Faktör/K Factor	K11.2(160)
Dış ölçüsü/Thread size	¾" NPT (20 mm)
Tepkime/Response	Standart Tepkimeli/Standard Response
Yüzey/Finishes	Pirinç, Krom, Beyaz/Brass, Chrome, White
Sıcaklık/Temperature	57°C(135°F), 68°C(155°F), 79°C(175°F), 93°C(200°F), 141°C(286°F)

