

SIDEWALL SPRINKLER

DY-6339 / DY-6439

Genel Özellikler / Specifications

- Tüm tehlike sınıfları için / All Hazards
- 5 mm cam / 5 mm bulb

Kullanım alanları / Usage areas

- Konut / House
- Otel / Hotel
- Hastane / Hospital
- AVM / Mall
- Yurt / Dormitory
- İş merkezi / Trade Center



Model		Tepkime / Response
DY-6339	Sidewall	Standart Tepkimeli / Standard Response
DY-6439	Sidewall	Hızlı Tepkimeli / Quick Response

Kuru tip sprinklerler özellikle suyun donma tehlikesi yaşanabilecek yerlerde kullanılmak üzere dizayn edilmiştir. Bu sprinkler tüm standart uygulamalar dahil çeşitli alternatiflerde kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

Dry type sprinklers are specially designed to be used in places where water can be frozen. This sprinkler has been developed for use in a variety of alternatives, including all standard applications.

K Faktör/K Factor	K5.6(80)
Diş ölçüsü/Thread size	½" NPT (15 mm)
Boru diş ölçüsü/Pipe Thread size	1" NPT (25 mm)
Yüzey/Finishes	Pirinç, Krom, Beyaz / Brass, Chrome, White
Sıcaklık/Temperature	57°C(135°F), 68°C(155°F), 79°C(175°F), 93°C(200°F), 141°C(286°F)