

UPRIGHT SPRINKLER

DY-4333 / DY-4343

Hızlı Tepkimeli / Quick Response

Genel Özellikler / Specifications

- Tüm tehlike sınıfları için / All Hazards
- 3 mm cam / 3 mm bulb

Kullanım alanları / Usage areas

- Fabrika / Factory
- Kauçuk lastik depoları / Rubber tire storage
- Palet depoları / Idle pallet storage
- Rulo kağıt depoları / Roll paper storage
- Özel uygulamalar / Specific Applications



Montaj kılavuzu
için okutun
Installation
Manual

Depo Tip Sprinkler raflı yüksek depolarda çıkan yangının kontrol altına alınmasında yardımcı bir eleman olarak tasarlanmıştır. Diğer sprinkler modellerine göre düşük basınçta daha geniş etki alanına daha fazla debide su verirler.

Storage type sprinkler is designed as an auxiliary element to controlling fire for high storages areas. Compared to other sprinkler models, storage type sprinkler give more water to the wider effect area at low pressure.

Katalog Kodu / Catalogue Code	DY-4333	DY-4343
K Faktör/K Factor	K14.0 (200)	K16.8(240)
Diş ölçüsü/Thread size	¾" NPT (20 mm)	
Tepkime/Response	Hızlı Tepkimeli/Quick Response	
Yüzey/Finishes	Pirinç/Brass	
Sıcaklık/Temperature	68°C(155°F), 79°C(175°F), 93°C(200°F)	
Çalışma alanı/System Type	Islak borulu sistemler/Wet pipe	
Çalışma Basıncı/Max. Working Pressure	12 Bar (175 PSI)	
Hidrostatik Test/Factory Hydrostatic Test	34.5 Bar (%100)	
Minimum Çalışma Basıncı/Min. Working Pressure	5 Bar (72 PSI)	
Max. Tavan Eğimi / Ceiling Slope	16 °	
Maksimum Koruma Alanı / Maksimum Coverage Area	9.0 m ²	
Minimum Koruma Alanı / Minimum Coverage Area	6 m ²	
Maksimum Montaj Aralığı / Max. Spacing	Tavan yüksekliği 9 metreye kadar alanlar için 3,5metre / (3,5 m) for building heights up to (9.0 m) 9 metreden yüksek tavanlar için 3 metre / (3.0m) for building heights greater than (9.0 m)	
Minimum Montaj aralığı / Min. Spacing	2,4 m	
Deflektör Tavan arası mesafe / Deflector to Ceiling Distance	75-300 mm (Bkz/See: NFPA 13)	